

科瑞斯 经济型烤箱 4KRS 系列 (非标定制)

温度控制

控温范围: 室温 + 10°C 至 120°C

温度精度: 至 0.1°C

延时启动:

升温速率: 可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度

程序功能: 4 个段, 每个段可以设置升温速率, 保温时间从 1 分钟至最多 9999 分钟, 并可重复执行最多 9999 次

其他性能参数

- ✓ 风循环类型: 强制对流
- ✓ 风循环速度: 手动旋钮式调整风机风速 (风机不可停)
- ✓ 换气装置: 手动旋钮式调节换气口大小 (最大理论换气量: 12m³/h)
- ✓ 箱内照明: 配耐高温照明灯
- ✓ 检测口尺寸: φ20mm
- ✓ 安全配置: Thermostat 超温保护
- ✓ 通讯端口: RS485
- ✓ 电源: 220V, 1P, 50/60Hz
- ✓ 加热功率: 500W

选配

- ✓ 观测窗

- ✓ 可编程温度控制器 (100 个控温程序, 每个程序最多 16 段)
- ✓ 彩色 4 通道记录仪
- ✓ 加装支撑架 (带轮或不带)

可根据客户要求, 非标定制不同规格

产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 70mm 厚保温层, 洛科威 Rockwool 优质岩棉, 节能环保, 外表面温度低 ✓ 门把手双点锁紧, 操作简单, 密封效果佳 ✓ 控制面板上手动排风旋钮, 调整外循环风量 ✓ 内部有照明灯, 由位于侧面的按钮控制, 任意时间可以查看箱内情况 ✓ 左侧配有通孔, 方便温度校准及其他温度测试 ✓ 电子旋钮控制风机调速器, 可以根据需求升高或降低风机风速 ✓ Thermostat 超温保护器提供安全保护, 并有蜂鸣报警功能 ✓ RS485 接口可以连接 PC 机远程操控(详细情况请咨询我们技术人员) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 可充氮气气氛保护, 达成无氧化烘烤环境。 ✓ 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 <p>颜色选择图例</p>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>

※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车, 材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等, 尺寸、规格可非标订制, 欢迎来电咨询。

温控选购配备

温控器（单段/8段-256段可编程式）			
台湾 CAHO 智能型温控器		日本 FUJI 智能型温控器	
日本进口 OMRON 温控器		美国 Honeywell 温控器	
温度记录仪			
多通道彩屏无纸记录仪		多通道有纸记录仪	
进口 PARTLOW 圆图温度记录仪		进口 YOKOGAWA 48 通道温度记录仪	
记录组			
手提式温度记录器组 12 点		IR 电脑温度记录器组 12 点~48 点	
触摸屏+PLC			
威伦 7 寸		Proface	
三菱		西门子	
工控机以太网远程监控			






计时器 30 分，进口 LED 数显式计时器，0-9999 S/M/H 可设定，年月日可程式计时器。

电力输出 可安装 SSR、SCR、SSPR 等电力自动调整器。

风路循环图例

单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘 形式				
	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动 推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，
欢迎来电咨询。